

**PRESTANDEKLARATION FF K-1 NATURSTENSFIX: Nr FFP-2153**

I enlighet med bilaga III EU's Byggproduktförordning (CPR) nr 305/2011

**Produkttypens unika identifikationskod**

FF K-1 Naturstensfix: C2FTE S1

**Avsedd användning-användningar**

FF K-1 Naturstensfix är en vit, cementbaserad och snabbhärdande fästmassa för användning till natursten, okalibrerad natursten, plattor känsliga för missfärgningar, keramiska plattor, glasmosaik, klinker och granitkeramik inomhus och utomhus på golv och vägg.

**Företagsuppgifter**

FF Kakel AB  
Murmästarvägen 43  
127 35 Skärholmen  
[www.ffkakel.se](http://www.ffkakel.se)

**Kontroll produktprestanda**

AVCP system 3

**Harmoniserad standard/er**

Europeiskt bedömningsdokument: EN 12004+A1:2007+2012  
Tekniskt bedömningsorgan: anmält organ 0799 och 1378

**Angiven prestanda**

<b>Väsentliga egenskaper</b>	<b>Egenskaper</b>
Brandbeständighet	A2fl-s1/A2-s1, d0
Tidig dragvidhäftningshållfasthet – 6 h	≥0,5 N/mm <sup>2</sup>
Inledande dragvidhäftningshållfasthet – 28 dgr	≥1,0 N/mm <sup>2</sup>
Dragvidhäftningshållfasthet efter vattenlagring – 14 dgr	≥1,0 N/mm <sup>2</sup>
Dragvidhäftningshållfasthet efter värmeåldring – 14 dgr i 70°C	≥1,0 N/mm <sup>2</sup>
Dragvidhäftningshållfasthet efter frostcykling – 25 cykler	≥1,0 N/mm <sup>2</sup>
Frigörande av farliga ämnen	Se Säkerhetsdatablad

Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den som anges ovan.

Ansvarig uppgiftslämnare	Benny Pihlström
Signatur ansvarig uppgiftslämnare	
Ort och datum	Skärholmen, 2023-11-10

FF K-1 Naturstensfix innehåller inte ämnen med särskilt farliga egenskaper (SVHC-ämnen) som finns med på kandidatförteckningen i en koncentration som överstiger 0,1 vikts-%.