

FF M-Brunnsmanschett är en tät prefabricerad, självhäftande förseglingsmanschett. Brunnsmanschetten är en systemprodukt som tillsammans med övriga produkter i systemet utgör en godkänd konstruktion. FF M- Brunnsmanschett används till vattentätning av våtrum i bostadsmiljö eller liknande innan montering av keramisk beklädnad. Produkten är lätt att applicera och lämpar sig väl med värmegolv. Brunnsmanschetten kan även användas i tvättstugor, toaletter och utrymmen med varmvattenberedare

Underlag

Underlaget ska vara fritt från fett, limrester, cementhud, damm, lösa partiklar och andra föroreningar som kan påverka produktens vidhäftningsförmåga samt inverka negativt på slutresultatet. Svaga och lösa ytor avlägsnas mekaniskt. Feta ytor rengörs med t.ex. T-röd eller liknande. FF M- Brunnsmanschett ska användas på underlag som är anpassade för våtrum. Underlaget ska vara dokumenterat lämpligt/avsett som underlag för tätskikt och keramiska plattor. Golv i våtrum ska uppfylla ställda krav på fall/lutning.

Underlaget skall vid tidpunkten för applicering uppfylla det för ändamålet ställda toleranskravet – se BKR's branschregler (med tillägg), Säker Vatten, AMA Hus 08, BBR Boverkets Byggregler – samt vara utfört enligt god branschpraxis.

Förarbete

Beroende på system som ska appliceras förbehandlas underlaget antingen med FF P-10 Base Primer eller FF M-10 Secure Ångspärr. Prima eller ångspärra inte över brunnsflänsen. Viktigt att följa för dagen aktuell monteringsanvisning.

Applicering

FF M-BRUNNSMANSCHETT appliceras enligt för dagen aktuell monteringsanvisning, FF System Folie 1-K, FF System Folie 2-K eller FF System R (rollbart).

Övrig Information

Storlek: 370 x 370 mm.

Förpackning: Kartong om 25 stycken.

Lagring: Torrt och frostfritt. Lagringstid i obruten förpackning minst 12 månader.